



RILEVATORE DI TENSIONE 1000 V - CAT IV

 Articolo	Descrizione	
FM61302	RILEVATORE DI TENSIONE 1000 V,CAT IV	1

Caratteristiche

- display: LC con retroilluminazione
- fascia tensione nominale:
 - 3...1000 V AC (TRMS) +/- 5%, +10 cifre
 - 4...1400 V DC +/- 5%, +10 cifre
- visualizzazione della rotazione delle fasi: si
- indicazione: 0,85 Un
- range di frequenza: 0, 16.66...500 Hz
- carico di scatto: 30 mA a 230 V AC
- rapporto d'inserzione: 30 s on 240 s off
- corrente nominale In: < 3,5 mA
- corrente di picco Is: < 0,3 A, con i tasti premuti (FI/RCD)
- controllo di fase Pol: > 100 V CA
- classe di protezione: II
- impedenza: 625 kΩ con la tensione elettrica ELV
- test di continuità: 0,1...200 kΩ
- categoria climatica: N normale
- temperatura d'esercizio: Da -15 a +45 °C, con > 95% Urel sino a +31 °C
- classe di protezione: IP 65
- classe di sovratensione: CAT IV 1000 V
- conforme normativa: EN 61243-3:2014
- alimentazione: 2 batterie micro AAA da 1,5 V