

## Fermec sr

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it





## SALDATRICE PER RIPARAZIONE PLASTICA

BG) Articolo	Descrizione	8	
BGS873 Promo	SALDATRICE PER RIPARAZIONE PLASTICA	1	<b>%</b>
BGS873-1	SET 100 MORSETTI A U PER BGS 873	1	
BGS873-2	SET 100 MORSETTI A U PIEGATI PER BGS 873	1	
BGS873-3	SET 100 MORSETTI A V PER BGS 873	1	
BGS873-4	SET 100 MORSETTI A L � 0,8 PER BGS 873	1	
BGS873-5	SET 100 MORSETTI A L � 0,8 PER BGS 873	1	
BGS873-6	SET 100 MORSETTI A W � 0,6 PER BGS 873	1	
BGS873-7	SET 100 MORSETTI A W ♦ 0,8 PER BGS 873	1	
BGS873-8	SET 100 MORSETTI A V PER BGS 873	1	

## Caratteristiche

- per riparare rotture in oggetti in plastica di spessore superiore a 1 mm
- utilizzabile con materiali plastici con massimo 40% di fibra di vetro
- per riparare oggetti in plastica quali: paraurti, pannelli, staffe, ecc...
- inclusi morsetti:
- 100 pezzi, morsetti a V da 0.6 mm
- 100 pezzi, morsetti a U da 0.6 mm
- 100 pezzi, morsetti a U da 0.8 mm
- permette di scaldare i morsetti ad una temperatura tra 100 e 200° C
- può essere utilizzato anche per rinforzare aree fortemente sollecitate nella plastica
- tensione di uscita (3 livelli di potenza):
- L (basso) = 0,62 V (4,9 A),
- M (medio) = 0,66 V (5,2 A),
- H (alto) = 0,68V (5,6 A)
- fusibile: 500 mA (5 x 20 mm)
- massima potenza nominale in ingresso 12,6 W
- tensione di alimentazione (AC) 220 240 V
- frequenza di alimentazione 50 60 Hz
- peso 2,3 kg