

## Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it











## RISCALDATORE AD INDUZIONE PORTATILE

BG) Articolo	Descrizione		
BGS2169 Promo	RISCALDATORE AD INDUZIONE PORTATILE	1	<b>%</b>
BGS2169-3	FILO PER INDUZIONE PER BGS 2169	1	
BGS2169-4	SERPENTINA 19 MM, PER BGS2169	1	
BGS2169-5	SERPENTINA PER SUPERFICI, PER BGS 2169	1	
BGS2169-6	SERPENTINA 25 MM, PER BGS2169	1	

## Caratteristiche

<sup>•</sup> permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo

- riscalda e sblocca dadi, bulloni, cuscinetti e ingranaggi senza l'uso di fiamme
- permette di eliminare tutti i danni collaterali e tutti i rischi che possono derivare dall'uso di fiamme
- la serpentina converte la corrente in un campo magnetico alternato che attraversa la superficie del metallo (ad esempio il dado bloccato) e fa vibrare gli elettroni all'interno del metallo per i principi di induzione elettro-magnetica

## • comprende:

- due serpentine per sblocco dadi 19 mm e 25 mm per Ø 10-16 mm e Ø 17-24 mm, lunghezza 220 mm
- cavo flessibile per sblocco dadi e raccordi tubi, lunghezza 780 mm
- una serpentina per scaldare superfici, Ø 50 mm, lunghezza 235 mm
- cavo di alimentazione, lunghezza 250 cm
- alimentazione: ~ 230V (50-60Hz)

• corrente: 7.5

• potenza massima: 1,5 kW

• dimensioni: 200 x 140 x 75 mm

• grado di protezione IP20

• peso 5,1 Kg