Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it



PRO+

VASCHE LAVAGGIO A ULTRASUONI

Articolo	LITRI	Descrizione		
BGS6879 Promo	3,2 L	VASCA LAVAGGIO MINUTERIA A ULTRASUONI,3,2 L	1	%
BGS6880 Promo	6,5 L	VASCA LAVAGGIO MINUTERIA A ULTRASUONI, 6,5 L	1	%
BGS6881 Promo	15 L	VASCA LAVAGGIO MINUTERIA A ULTRASUONI, 15 L	1	%
BGS6882 Promo	30 L	VASCA LAVAGGIO MINUTERIA A ULTRASUONI, 30 L	1	%

Caratteristiche

• per la pulizia di parti del carburatore, utensili, iniettori, gioielli, monete, oggetti da collezione, ecc...
• rimuove efficacemente lo sporco
• con dispositivo per riscaldare il liquido di pulizia
• struttura esterna, vasca e coperchio in acciaio inossidabile
• per una pulizia generale: è sufficiente usare acqua del rubinetto ad una temperatura di 50° C
• per una pulizia più accurata: aggiungere poche gocce di un normale detersivo da piatti, sapone liquido, o detergente nell'acqua, possono esser usati anche altri agenti di pulizia non acidi
• per rimuovere macchie, carbone & ruggine dai metalli non placcati, si raccomanda di usare una soluzione detergente specifica connessa all'uso della vasca ad ultrasuoni
• caratteristiche:

	BGS 6879	BGS 6880	BGS 6881	BGS 6882
- dimensioni complessive	270 x 170 x 240 mm	330 x 180 x 310 mm	360 x 330 x 310 mm	550 x 330 x 360 mm
- dimensioni vasca	240 x 140 x 100 mm	300 x 155 x 150 mm	330 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 200 mm
- capacità vasca	3,2 litri	6,5 litri	15 litri	30 litri
- rubinetto di scarico	no	si	si	si
- potenza picco	120 watt	180 watt	360 watt	600 watt
- potenza riscaldamento	100 watt	300 watt	400 Watt	500 watt
- regolazione tempi di lavaggio	0-20 min.	0-20 min.	0-20 min.	0-20 min.
- regolazione temperatura del liquido	20-80 ° C	20-80 ° C	20-80 ° C	20-80 ° C
- frequenza	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz
- alimentazione	230 V - 50 Hx	230 V - 50 Hx	230 V - 50 Hx	230 V - 50 Hx