Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it

TONCATRICE PNEUMATICA, CON TESTA SNODATA, 260 MM

Articolo	Descrizione		
BGS70994 **Promo**	SMERIGLIATRICE PNEUMATICA, CON TESTA SNODATA, 260 MM	1	%

Caratteristiche

• per la lavorazione di carrozzerie e altri pezzi in

aree difficilmente raggiungibili
• taglio facile, veloce e sicuro di acciai e alluminio, a seconda del disco di taglio
• la testa flessibile può essere inclinata in 3 posizioni in step di 25° e può essere bloccata con una chiusura a sgancio rapido.
• copertura protettiva per proteggere da parti volanti e le scintille
• senso di rotazione (DX/SX) selezionabile sulla parte superiore dell'alloggiamento
• regolazione continua della velocità sul lato inferiore dell'alloggiamento
• lo scarico dell'aria attraverso la maniglia sul retro evita la turbolenza di polveri nell'area di lavoro
• robusto alloggiamento in materiale composito per un'elevata durata
• per uso con il set di dischi da taglio per acciaio inox, Ø 75 x 1,0 x 10 mm, 5 pezzi (BGS 70998)
• Ø del disco di taglio: max. 75 mm (3")
• velocità: 16000 giri/min.
• attacco aria: 1/4"
• pressione di esercizio: 6,2 bar (90 psi)
• consumo d'aria: 102 l/min (3,6 cfm)
• rumorosità:
- LpA: 87 dB(A)
- LwA: 98 dB(A)
• vibrazioni:
- ahd: 1,8 m/s²
- K: 0,1 m/s²
• diametro interno tubo flessibile (consigliato): 3/8" (10 mm)
• lunghezza: 260 mm
• peso 1,4 kg