Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it



POMPA DI ASPIRAZIONE ELETTRICA

Articolo	Descrizione	
EP12V	POMPA DI ASPIR. ELETTRICA ALIMENTAZIONE 12 V	1
EP24V	POMPA DI ASPIR. ELETTRICA ALIMENTAZIONE 24 V	1
EP230V	POMPA DI ASPIR. ELETTRICA ALIMENTAZIONE 230 V	1

Caratteristiche

• EP 12 V
- Volt: 12 V
- Watt: 115
- litri/minuto: 35

• EP 24 V
- Volt: 24 V
- Watt: 120
- litri/minuto: 35

• EP 230 V
- Volt: 230 V
- litri/minuto: 40

• dimensioni: 40 x 40 x 15 cm
• peso: 3,5 kg
• temperatura di utilizzo: da - 10° C a + 40° C
• in materiale ad altra resistenza alla corrosione
• idonea per: gasolio e nafta
• !!!NON ADATTE PER BENZINA!!!
• possibilità di aspirare liquidi a 1 metro
• Ø interno tubo: 17,5 mm
• filetto del corpo pompa: M64x4 e 2"
• alimentazione tramite pinze per le batterie
• con sistema di sicurezza anti-sifone: previene la dispersione di liquidi a causa dell’effetto sifone in caso di danneggiamento del tubo di mandata o della pistola di erogazione
• comprende: corpo pompa, nr. 5 fascette stringi-tubo, 2 pezzi di tubo in gomma, filtro di aspirazione, pistola di erogazione