Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it

SET 6 PEZZI, PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE PULEGGE, PER GM, CHRYSLER, FORD E MITSUBISHI

Articolo	Descrizione	
BGS7761	SET 6 PZ,INSTALL.E RIMOZ.PULEGGE GM,CHRYSLER,FORD E MITSUBIS	1

Caratteristiche

• per la rimozione e l'installazione delle pulegge

• la rimozione del radiatore non è necessaria per i seguenti modelli:

- General Motors:

- Motori V8 da 5,7 L a partire dal 1997, ad es. Camaro, Corvette, Firebird

- Motori V8 4.8L / 5.3L / 6.0L / 8.1L a partire dal 2000

- Motori V8 4.5L / 4.6L / 4.9L a partire dal 1988, ad es. Cadillac

- Motori V8 4.0L a partire dal 1995, ad es. Oldsmobile

- Motori 4.2 L V6 a partire dal 2003

- Motori 3.5 L V5 a partire dal 2004

- Motori 2.8 L V4 a partire dal 2005

- Chrysler

- Motori a 4 cilindri 2.0 L / 2.4 L a partire dal 1990

- Motori 2.5 L / 2.7 L / 3.3 L / 3.5 L / 3.8 L V6 dal 1990 Ford

- Motori V8 dal 1995 con ammortizzatore a 3 razze Mitsubishi

- Motore 2.0L DOHC 1995-1999, ad es. Eclipse (non Turbo)

• comprende:

- 1 estrattore a tre ganasce, attacco 3/4” (20 mm)

- 3 aste, in diverse lunghezze

- 1 vite, 3/8” (10 mm)

- 1 utensile di bloccaggio del bilanciere per Chrysler

• peso 2,8 kg