

8464

Attrezzo per il montaggio del silent block dell'asse posteriore per Fiat



GENERALE

Questo attrezzo è fatto per il montaggio del silent block dell'asse posteriore su Fiat Stilo da '01 a '07, Fiat Bravo da '07 e Lancia Delta '08.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Osservare le istruzioni di disassemblaggio e di assemblaggio del veicolo del costruttore!

Usare sempre un libretto da officina del veicolo specifico, su questo si possono vedere informazioni come la torsione e informazioni aggiuntive per la rimozione e installazione delle boccole di gomma.

Oleare o lubrificare il mandrino prima di ogni uso.

L'attrezzo può essere usato con un cricchetto ad aria. Non usare una chiave impact!

Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si usa l'attrezzo.

Si raccomanda di indossare guanti protettivi.

Osservare le istruzioni di sicurezza generali per l'officina.

L'attrezzo non dovrebbe essere usato se qualsiasi parte dell'attrezzo manca o è danneggiata



APPLICAZIONE

- 1 Mandrino
- 2 Dado del mandrino con
boccola
- 3 Punta del disco di
pressione
- 4 Silent block
- 5 Asse
- 6 Disco di pressione

